

ΧΑΛΥΒΔΟΣΩΛΗΝΕΣ ΑΝΕΥ ΡΑΦΗΣ ΛΕΒΗΤΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ LLOYD'S Reg. of Shipping P235GH TC1/DIN 17175 ST. 35.8.I			
Φ Εξωτ. (mm)	Πάχος (mm)	Βάρος (kg/m)	€/m
25	2,6	1,44	6,08
	2,9	1,58	6,66
31,8	2,9	2,07	8,74
	3,2	2,26	9,28
33,7	3,2	2,41	9,74
	3,6	2,67	10,95
38	2,9	5,51	9,72
	3,2	2,75	10,66
	3,6	3,05	11,86
	4	3,35	12,98
	5	4,07	15,76
42,4	3,2	3,09	11,52
	3,6	3,44	12,82
	4	3,81	14,20
44,5	3,2	3,26	12,15
	3,6	3,63	13,52
	4	4,00	14,90
	7,1	6,56	28,06
48,3	3,2	3,56	12,96
	3,6	3,97	14,44
	4	4,37	16,00
50,8	2,9	3,44	12,52
	3,2	3,77	13,72
	3,6	4,21	15,32
	4	4,64	16,88
	5	5,67	20,64
	6,3	6,94	25,26
	8	8,48	30,86

ΧΑΛΥΒΔΟΣΩΛΗΝΕΣ ΑΝΕΥ ΡΑΦΗΣ ΛΕΒΗΤΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ LLOYD'S Reg. of Shipping P235GH TC1/DIN 17175 ST. 35.8.I			
Φ Εξωτ. (mm)	Διαστάσεις	Βάρος (kg/m)	€/m
57	2,9	3,87	13,86
	3,2	4,25	15,22
	3,6	4,74	16,96
	4	5,23	18,72
	5,6	7,10	25,42
60,3	6,3	7,88	33,80
	3,2	4,51	16,14
	3,6	5,03	18,00
	4	5,55	19,88
	6,3	8,39	30,04
63,5	3,2	4,76	17,04
	3,6	5,32	19,04
	4	5,87	21,02
	6,3	8,89	31,82
	8	10,90	39,04
70	3,6	5,90	21,15
	4	6,51	23,32
	10	14,80	52,98
73	10	15,50	54,58
76	4	7,11	25,04
	7	12,10	42,62

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ LLOYD'S
Reg. of Shipping
P235GH TC1/DIN 17175 ST. 35.8.I

Χαλυβδοσωλήνες άνευ ραφής γαλβανιζέ



EN10255 (DIN 2440/DIN 2444 ST.37-2)			
Διάμετρος (inch)	Διαστάσεις	Βάρος (kg/m)	€/m
3/8	17,2 x 2,3	0,90	7,46
1/2	21,3 x 2,6	1,29	7,46
3/4	26,9 x 2,6	1,66	8,74
1	33,7 x 3,2	2,57	12,42
1 1/4	42,4 x 3,2	3,31	15,68
1 1/2	48,3 x 3,2	3,81	17,32
2	60,3 x 3,6	5,40	23,82
2 1/2	76,1 x 3,6	6,93	29,94
3	88,9 x 4,0	9,03	37,56
4	114,3 x 4,5	13,00	54,88
5	139,7 x 5,00	17,50	95,40
6	168,3 x 5,00	21,10	102,00