

Ασφαλιστικά



ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΓΩΝΙΑΚΑ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ	
Inch	€/Τεμ.
1/2	58,66
3/4	67,26
1	103,15
1 1/4	140,85
1 1/2	222,82
2	310,49

ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ

Σύνδεση: θηλυκό σπείρωμα BSPT

Δίσκος Jenkins: Θερμοκρασία έως 200°C

Δίσκος Teflon: Θερμοκρασία έως 150°C

Εύρος πίεσης: 0,5-2,5 Atm
2-12 Atm
12-20 Atm

Χρήση: νερό, ατμός



ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΓΩΝΙΑΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΕΔΡΑ TEFLON PN16 0-8bar	
inch	€/Τεμ.
3/8	29,95
1/2	34,20
3/4	46,82
1	62,76
1 1/4	104,40
1 1/2	143,46
2	200,44
2 1/2	539,56
3	664,14
4	850,00



ΜΟΧΛΟΥ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΓΩΝΙΑΚΑ	
Inch	€/Τεμ.
1/2	67,23
3/4	74,07
1	114,34

ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ

Σύνδεση: θηλυκό σπείρωμα BSTP
Δίσκος: Teflon/150°C
Πίεση 1-16 Atm
Χρήση: νερό, ατμός



ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΓΩΝΙΑΚΑ ΑΝΤΙΒΑΡΟΥ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ	
Inch	€/Τεμ.
1 1/4	197,51
1 1/2	267,77
2	378,87

Πίεσης: 2-6 Atm,
1,5-4 Atm
Χρήση: νερό, ατμός



ΑΣΦ/ΚΟ ΙΝΟΧ ΒΙΔΩΤΟ PN40		
inlet inch	outlet inch	€/Τεμ.
1/2	1	245,55
3/4	1	252,90
1	1	260,40
1	1 1/4	279,06
1 1/4	1 1/4	283,83
1 1/2	2	495,48
2	2	503,31



ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΑΕΡΟΣ

Inch	€/Τεμ.
1/2	73,43

ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ

Σύνδεση: θηλυκό σπείρωμα BSP-P
Έδρα: PTFE/225°C
Εύρος πίεση: 0,2-50bar



ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 317

Inch	€/Τεμ.
1/2	46,96
3/4	52,82
1	72,49
1 1/4	176,08

Χρήση: ατμός, αέρας, νερό, πετρελαιοειδή
Πίεση: 1-10Atm



ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΦΛΑΤΖΩΤΟ PN16		
inlet DN	outlet DN	€/Τεμ.
20	32	931,41
25	40	995,22
32	50	1.097,28
40	65	1.377,99
50	80	1.719,27
65	100	2.376,42
80	125	3.110,04
100	150	4.714,53
125	200	6.411,48
150	250	9.499,92

ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΣ GG25

Trims: SS, Closed bonnet, με μοχλό δοκιμής, TS: -10°C/+200°C, κατάλληλο για ατμό, αέρια και υγρά,



ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΦΛΑΤΖΩΤΟ PN16		
inlet DN	outlet DN	€/Τεμ.
20	32	985,62
25	40	1.088,64
32	50	1.167,15
40	65	1.461,96
50	80	1.831,56
65	100	2.489,94
80	125	3.342,15
100	150	5.165,16
125	200	6.880,68
150	250	10.204,29

ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΣ GG25

Έδρα: EPDM, Closed bonnet, με μοχλό δοκιμής, TS: -10°C/+120°C, κατάλληλο για νερό.



ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΦΛΑΤΖΩΤΟ PN40		
inlet DN	outlet DN	€/Τεμ.
20	32	1.244,01
25	40	1.244,01
32	50	1.537,47
40	65	1.901,13
50	80	2.309,40
65	100	3.183,42
80	125	4.274,34
100	150	6.220,11

ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΣ ΕΛΑΤΟΣ GGG40

Trims: SS, Closed bonnet, με μοχλό δοκιμής, TS: -10°C/+350°C, κατάλληλο για ατμό, αέρια και υγρά,



ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΦΛΑΤΖΩΤΟ PN40		
inlet DN	outlet DN	€/Τεμ.
20	32	1.503,15
25	40	1.528,41
32	50	1.863,15
40	65	2.147,37
50	80	2.550,00
65	100	3.870,00
80	125	4.470,00
100	150	6.870,00
125	200	10.500,00
150	250	13.578,96

ΧΑΛΥΒΑΙΝΟ GS-C25

Trims: SS, Closed bonnet, με μοχλό δοκιμής, TS: -10°C/+300°C, κατάλληλο για ατμό, αέρια και υγρά,