















Sprinklers (καταιονιστήρες)

Sprinklers (standard ανταπόκρισης) ordinary hazard 68°C -155°F Αμμούλα 5mm 1/2" K-Factor 80 (5,6)

	Είδος	Ορειχάλκινο	Χρωμέ	Λευκό	Πιστοποίηση
		€/τεμ.	€/τεμ.	€/τεμ.	
	Κρεμαστός καταιονιστήρας (SS Pendent)	6,00	6,50	9,20	UL - CE - LPCB
	Όρθιος καταιονιστήρας (SS Upright)	6,00	6,50		CE - LPCB
	Πλάγιος οριζόντιος καταιονιστήρας (Horizontal sidewall)	16,60	18,10		UL - FM - LPCB
	Ανοικτός καταιονιστήρας (Open Sprinkler)		6,00		
	Ανοικτός καταιονιστήρας (Open Sprinkler)		35,80		UL - Διευκρινίστε K fct
	Κρυφό Sprinkler βάση και κάλυμμα (Concealed pendent)		52,11	52,11	UL
	Κρυφό Sprinkler βάση και κάλυμμα (Concealed pendent)			18,00	
	Ροζέτα ρυθμιζόμενη 20mm 2 τεμαχίων		3,70	3,95	
	Ροζέτα απλή		1,60	3,00	
	Προστατευτικό πλέγμα για Sprinkler (Headguard)		5,83		ΚΑΤΟΠΙΝ ΖΗΤΗΣΗΣ ΑΛΛΑΓΗ ΤΙΜΗΣ
	Sprinkler Κίνας (Pendent ή Upright)		3,80		ΚΑΤΟΠΙΝ ΖΗΤΗΣΗΣ ΑΛΛΑΓΗ ΤΙΜΗΣ
	Sprinkler Κίνας 93°C (Pendent ή Upright)		5,20		ΚΑΤΟΠΙΝ ΖΗΤΗΣΗΣ ΑΛΛΑΓΗ ΤΙΜΗΣ
	Sprinkler Κίνας 141°C (Pendent ή Upright)		5,65		ΚΑΤΟΠΙΝ ΖΗΤΗΣΗΣ ΑΛΛΑΓΗ ΤΙΜΗΣ
	Sprinkler Κίνας 182°C (Pendent ή Upright)		12,61		ΚΑΤΟΠΙΝ ΖΗΤΗΣΗΣ ΑΛΛΑΓΗ ΤΙΜΗΣ
	Εύκαμος σωλήνας διακλάδωσης sprinkler INOX 1" x 1/2" με στήριγμα ψευδοροφής	47,00 (780mm)	53,60 (1000mm)	60,00 (1200mm)	UL ΣΤΟΚ ΚΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΖΗΤΗΣΗΣ LPCB - FM - VDS

ΚΑΤΟΠΙΝ ΖΗΤΗΣΗΣ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ



Sprinkler Αφρού



Sprinkler wet chemical



Elo Sprinkler (Extra large Orifice)



ESFR Sprinkler (Early supresion fast response)