

Καλύμματα φρεατίων με πλαίσια

SAINT-GOBAIN

PAM



REXEL Στρογγυλό, αυτοασφαλιζόμενο από ελατηριωτή ράβδο(patented) με άρθρωση και ελαστικό δακτύλιο							
Κωδικός	Σχήμα πλαισίου	Εξαερισμός	Εξωτ. Διάσταση (mm)	Καθαρό Άνοιγμα (mm)	Ύψος (mm)	Βάρος (kg)	€/Τεμ.
CDRG60AN	Στρογγυλό	Χωρίς	850	600	100	57,0	112,50

Κλάση: 400, Πυκνή κυκλοφορία



AKSESS Τετράγωνο με πλαίσιο, υδραυλικής στεγάνωσης νέου τύπου							
Κωδικός	Σχήμα πλαισίου	Εξαερισμός	Εξωτ. Διάσταση (mm)	Καθαρό Άνοιγμα (mm)	Ύψος (mm)	Βάρος (kg)	€/Τεμ.
CBAK30HF	Τετράγωνο	Χωρίς	310 x 310	220	37	8,2	21,15
CBAK30HF	Τετράγωνο	Χωρίς	410 x 410	300	37	12,8	29,20
CBAK30HF	Τετράγωνο	Χωρίς	510 x 510	400	38	18,8	46,20
CBAK30HF	Τετράγωνο	Χωρίς	610 x 610	500	38	29,4	86,80
CBAK30HF	Τετράγωνο	Χωρίς	710 x 710	600	38	41,6	125,70


Κλάση: B 125, Πεζοδρομίων



TROTTOIR HYDRAULIQUE Στρογγυλό, με κυκλικό πλαίσιο							
Κωδικός	Σχήμα πλαισίου	Εξωτ. Διάσταση (mm)	Καθαρό Άνοιγμα (mm)	Ύψος (mm)	Βάρος (kg)	€/Τεμ.	
CBHY40SF	Στρογγυλό	437	340	30	11,6	39,00	
CBHY50SF	Στρογγυλό	537	407	48	20,9	59,60	

Κλάση: B 125

Σχάρες ρείθρων, πεζοδρομίων, χώρων στάθμευσης & τάφρων οδών




PAMELLAS (ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Ε.Υ.Δ.Α.Π.) Σχάρα αρθρωτή, κοίλη, αυτοασφαλιζόμενη							
Κωδικός	Εξωτ. Διάσταση (mm)	Καθαρό Άνοιγμα (mm)	Ύψος (mm)	Επ. απορ. (dmÇ)	Βάρος (kg)	€/Τεμ.	
ECPS16EK	1011 x 598	811 x 450	77/65	24,6	89,0	240,00	

Κλάση: C 250, 400 KN Test Load




SOLE Σχάρα αρθρωτή με αντικλεπτικό μηχανισμό & ενισχυμένο πλαίσιο							
Κωδικός	Εξωτ. Διάσταση (mm)	Διάστ. Βάσης	Καθαρό Άνοιγμα (mm)	Ύψος (mm)	Επ. απορ. (dmÇ)	Βάρος (kg)	€/Τεμ.
ECS063EF	725 x 420	600 x 350	550 x 350	77	9	37,5	128,00

Κλάση: C 250, 400 KN Test Load



LAZIO Σχάρα τετράγωνη - κοίλη, με ενισχυμένο πλαίσιο							
Κωδικός	Εξωτ. Διάσταση (mm)	Διάστ. Βάσης	Καθαρό Άνοιγμα (mm)	Ύψος (mm)	Επ. απορ. (dmÇ)	Βάρος (kg)	€/Τεμ.
RE50H5FD	570	500	450	70	11,8	38,5	110,00

Κλάση: C 250, 400 KN Test Load



ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ - ΕΠΙΠΕΔΗ Σχάρα τετράγωνη - επίπεδη με πλαίσιο							
Κωδικός	Εξωτ. Διάσταση (mm)	Διάστ. Βάσης	Καθαρό Άνοιγμα (mm)	Ύψος (mm)	Επ. απορ. (dmÇ)	Βάρος (kg)	€/Τεμ.
RE40M1FD	462 x 422	400	351	38	7,7	21,3	68,50
RE50M1FD	563 x 523	500	450	27	11,8	32,7	85,00

Κλάση: C 250