

Είδη συγκόλλησης

FELDER
Löttechnik



Κόλληση Cu-Rotin 3

Περιγραφή

€/Τεμ.

Σε συμμόρφωση με DVGW, GW 2 εγκεκριμένο για μαλακή συγκόλληση χαλκοσωλήνων σε εγκαταστάσεις ύδρευσης - θέρμανσης. Αντοχή έως 110°C.

ΚΡΑΜΑ: S - SN 97CN3, DIN EN 29453

ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ: 7,3 g/cm³

ΣΗΜΕΙΟ ΤΗΞΗΣ: 230-250°C

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: 270°C

ΧΡΩΜΑ: ΓΚΡΙ

ΣΥΝΘΕΣΗ (ΚΑΤΑ-ΒΑΡΟΣ): 97% Sn, 3% Cu

100gr

8.55

250gr

18.90



Κόλληση Σύρμα MASSIVE 2mm

Περιγραφή

€/Τεμ.

Κόλληση σύρμα χαλκού κατάλληλη μόνο για θέρμανση.

200gr

ΚΡΑΜΑ: S - Pb60Sn40, DIN EN 29453

ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ: 9,3g/cm³

ΣΗΜΕΙΟ ΤΗΞΗΣ: 183-238°C

9.33



Ασημοκόλληση Cu-ROPHOS 93

Περιγραφή

€/Kg

Ασημοκόλληση σε μορφή βέργας πλακέ (παράλληλεπίπεδο).

ΚΡΑΜΑ: L - Cu 93P

ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ: 8.1 g/cm³

ΣΗΜΕΙΟ ΤΗΞΗΣ: 710-820°C

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: 720°C

ΣΥΝΘΕΣΗ (ΚΑΤΑ-ΒΑΡΟΣ): Cu 93%,

P(φώσφορος) 7%

39.50



Αλοιφή Cu-Roflux 39

Περιγραφή

€/Τεμ.

Αλοιφή σε υγρή μορφή για μαλακή συγκόλληση που αποτελείται από χλωριούχο ψευδάργυρο και χλωριούχο αμμώνιο σε διάλυμα. Εφαρμόζεται πριν την συγκόλληση επί της επιφάνειας που πρόκειται να κολληθεί.

ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ: 1,3 g/cm³

PH: 4,6

Διαλυτικότητα στο νερό: πλήρης

100gr

2.63



ΑΝΤΙΠΑΓΩΤΙΚΟ 1, 4, 20 ΛΙΤΡΑ



ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΣΩΛΗΝΩΝ PP



ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΑ ΧΑΛΚΟΥ



ΠΑΣΤΑ ΣΠΕΙΡΜΑΤΩΝ



ΣΠΡΕΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ

Είδη συγκόλλησης

TurboTorch



Φιάλη
16oz - 45gr

€/Τεμ.
13,10



Φλόγιστρο
STK - 9

€/Τεμ.
78,80



Βόρακας
100gr

€/Τεμ.
3,75