

Αυτόματες θερμοστατικές βαλβίδες



ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΙΚΕΣ ΒΑΛΒΙΔΕΣ CLORIUS CONTROLS ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΓΙΑ ΑΤΜΟ, ΝΕΡΟ, ΘΕΡΜΟ ΛΑΔΙ

Διάσταση	ΤΥΠΟΣ L1S GUN METAL PN16 ΒΙΔΩΤΕΣ ΜΟΝΗΣ ΕΔΡΑΣ	ΤΥΠΟΣ M1F GG-25, PN16 ΦΛΑΝΤΖΩΤΕΣ ΜΟΝΗΣ ΕΔΡΑΣ	ΤΥΠΟΣ M2F GG-25, PN16 ΦΛΑΝΤΖΩΤΕΣ ΔΙΠΛΗΣ ΕΔΡΑΣ	ΤΥΠΟΣ G1F GGG-40.3, PN25 ΦΛΑΝΤΖΩΤΕΣ ΜΟΝΗΣ ΕΔΡΑΣ	ΤΥΠΟΣ G2F GGG-40.3, PN25 ΦΛΑΝΤΖΩΤΕΣ ΔΙΠΛΗΣ ΕΔΡΑΣ	ΤΥΠΟΣ H1F GS-C25, PN40 ΦΛΑΝΤΖΩΤΕΣ ΜΟΝΗΣ ΕΔΡΑΣ	ΤΥΠΟΣ H2F GS-C25, PN40 ΦΛΑΝΤΖΩΤΕΣ ΔΙΠΛΗΣ ΕΔΡΑΣ
	€/τεμ						
DN 15	270,00	398,00		577,00		747,00	
DN 20	295,00	446,00	634,00	650,00	929,00	544,00	730,00
DN 25	350,00	506,00	785,00	737,00	1.140,00	614,00	821,00
DN 32		609,00	964,00	940,00	1.442,00	785,00	1.021,00
DN 40		744,00	1.126,00	1.046,00	1.680,00	875,00	1.246,00
DN 50		897,00	1.350,00	1.307,00	2.037,00	1.090,00	1.540,00
DN 65			2.158,00				2.232,00
DN 80			2.800,00				3.913,00
DN 100			3.574,00				4.374,00
DN 125			5.400,00				9.156,00
DN 150			7.086,00				9.156,00



ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ ΜΕ ΧΑΛΚΙΝΟ ΕΜΒΑΠΤ/ΝΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΚΑΙ ΧΑΛΚΙΝΟ ΤΡΙΧΟΕΙΔΕΣ 3m

Τύπος	€/τεμ
V 2.05 (200 N) 0-60/30-90/60-120°C	684,00
V 4.03 (400 N) 0-160°C	894,00
V 4.05 (400 N) 0-120/40-160°C	894,00
V 4.10 (400 N) 0-60/30-90/60-120°C	993,00
V 8.09 (800 N) 0-120/40-160°C	1.410,00
V 8.18 (800N) INOX 0-60/30-90/60-120°C	1.966,00

COOLING UNIT - ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΥΨΗΛΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΔΙΕΡΧΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΣΤΟΥ

Τύπος	€/τεμ
KS 4 (150°C < Tmax < 250°C)	142,00
KS 5 (250°C < Tmax < 350°C)	659,00