

Μπάλες καθαρισμού - Στηρίγματα σωλήνων



TYPE A



TYPE B



TYPE C





TYPE D

ΜΠΑΛΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ						
A	B mm	Οπές mm	Κλάση ροής	Εύρος λειτουργίας	A316 τύπος A €/Τεμ.	A316 τύπος B/Γ/Δ €/Τεμ.
Φ 28 x 26 με ασφάλεια	65	2,5	150Lt/1' 80Lt/1'	1,6m	77,70	62,20
G 3/4" F με σπείρωμα	65	2,5	150Lt/1' 80Lt/1'	1,6m	90,39	77,86
φ 32 x 30 με ασφάλεια	65	2,5	160Lt/1' 85Lt/1'	1,6m	76,36	62,34
Φ 38 x 36 με ασφάλεια	65	2,5	125Lt/1' 70Lt/1'	1,6m	76,36	62,34
Φ 22 x 20 με ασφάλεια	50	1,6	60Lt/1' 35Lt/1'	1,2m	60,84	50,70
G 1/2" F με σπείρωμα	50	1,6	60Lt/1' 35Lt/1'	1,2m	72,48	62,34
Φ 28 x 26 με ασφάλεια	50	1,6	60Lt/1' 35Lt/1'	1,2m	60,84	50,70
Φ 1 1/4" F με σπείρωμα	90	2,5	215Lt/1' 100Lt/1'	2,0m	133,34	123,20
Φ 38 x 36 με ασφάλεια	90	2,5	215Lt/1' 100Lt/1'	2,0m	104,87	96,20
Φ 60,3 x 53 με ασφάλεια	120	2,0	265Lt/1' 135Lt/1'	2,4m	141,12	118,89
Φ 22 x 20 με ασφάλεια	40	1,6	35Lt/1'	1,0m	45,50	38,62
Φ 22 x 20 με ασφάλεια	40	1,25	50Lt/1'	2,2m	52,20	44,45
G 1/4" F με σπείρωμα	28	1,25	18Lt/1'	1,2m	42,03	35,78

Για τη σωστή λειτουργία της μπάλας απαιτούνται από 2 έως 3 bar/max. 3,5 bar.

ΚΛΕΙΔΙ ΓΙΑ ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ	
DN	€/Τεμ.
Για όλα τα μεγέθη	
49,89	



ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΣΩΛΗΝΩΝ			
A mm	B mm	DN	€/Τεμ.
25,4	18,7	25,4	8,96
28	22,0	28	8,14
34	25,0	34	8,27
38	27,0	38	8,27
40	28,0	40	9,69
42,4	29,0	42,4	9,90
48,3	32,0	48	10,03
52	34,0	51/52	10,03
60,3	38,0	60	10,30
63,5	40,0	63	10,30
70	43,0	70	11,66
76,1	46,0	76	11,79
85	50,3	85	11,93
88,9	52,0	88,9	23,59
102	58,8	101,6	15,66
114,3	65,0	114,3	26,58
129	73,0	129	31,05
154	85,0	154	64,88
168,3	92,0	168,3	71,61