Αντλίες θερμότητας αέρα-νερού IMMERGAS AUDAX

- **ΜΟΝΟΜΠΛΟΚ**
- Μονοφασικής Σύνδεσης 6-8-12-16 και Τριφασικής Σύνδεσης 16-18-21 kW
- Τεχνολογία INVERTER / Χαμηλή στάθμη θορύβου
- Εύρος θέρμανσης 20^0-60^0C
- Εύρος ψύξης 4^0-18^0C
- Ηλεκτρονική εκτονωτική βαλβίδα/Πλακοειδής ανοξείδωτος εναλλάκτης θερμότητας
- Με ενσωματωμένο κυκλοφορητή από τη WILO και δοχείο διαστολής
- Χειρισμός απο το μενού:
  - Ορίζεται η ημερομηνία και η ώρα του συστήματος και οι χρονικές περίοδοι λειτουργίας για COMFORT και ECONOMY λειτουργίας!
  - Επιτυγχάνεται η πλήρης παραμετροποίηση της λειτουργίας της αντλίας
  - Επιτρέπεται η πρόσβαση στο Ιστορικό βλαβών
- Δυνατότητα υποστήριξης και ενεργοποιήσης εξωτερικών ηλεκτρικών αντιστάσεων (προαιρετικά) σε περίπτωση χαμηλών εξωτερικών θερμοκρασιών
- Αντιψυκτική προστασία στον συμπιεστή με βασική προϋπόθεση η συσκευή να τροφοδοτείται με ρεύμα
- Αυτόματη απόψυξη μονάδας.
- Προστασία IP44
- Δοχείο 2lt: AUDAX 6 έως AUDAX 12 - Δοχείο 3lt: AUDAX 16 - Δοχείο 8lt: AUDAX 18-21

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΩΔ.ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ	AUDAX 6 1PH 3.027.809	AUDAX 8 1PH 3.027.810	AUDAX 12 1PH 3.027.811	AUDAX 16 1PH 3.028.238	AUDAX 16 3PH 3.027.812	AUDAX 18 3PH 3.025563	AUDAX 21 3PH 3.026940
ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ (ΘΕΡΜ. ΝΕΡΟΥ 35 °C) kW	5,1	7,15	11,25	15,10	15,00	17,10	21,00
ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ (ΘΕΡΜ. ΝΕΡΟΥ 45 °C) kW	4,85	6,8	11,3	13,4	13,5	16,16	19,97
ΕΥΡΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗ °C	20 - 60	20 - 60	20 - 60	20 - 60	20 - 60	20 - 60	20 - 57
ΕΥΡΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΡΜ. ΕΞΩΤ. ΧΩΡΟΥ °C	-20/35	-20/35	-20/35	-20/35	-20/35	-20/30	-20/30
COP (ΘΕΡΜ. ΝΕΡΟΥ 35 °C)	4,40	4,10	4,70	4,25	4,35	4,10	4,10
COP (ΘΕΡΜ. ΝΕΡΟΥ 45 °C)	3,40	3,20	3,60	3,40	3,50	3,40	3,30
ΘΕΡΜΑΝΣΗ min/max (ΘΕΡΜ. ΝΕΡΟΥ 35°C) kW	0,82 / 5,27	1,36 / 8,77	3,73 / 13,67	3,73 / 15,92	3,80 / 16,22	3,35 / 24,65	8,90 / 30,45
ΘΕΡΜΑΝΣΗ min/max (ΘΕΡΜ. ΝΕΡΟΥ 45°C) kw	0,74 / 4,99	1,31 / 7,96	3,58 / 12,64	3,58 / 15,31	3,65 / 15,88	3,20 / 23,15	8,48 / 29,59
ΑΠΟΡΡΟΦΟΥΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ W (ΘΕΡΜ. ΝΕΡΟΥ 35 °C)	1.160	1.743	2.394	3.553	3.448	4.170	5.122
ΨΥΚΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ (ΘΕΡΜ. ΝΕΡΟΥ 18°C) kW	4,85	8	13,7	16	17	19,83	25,80
ΨΥΚΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ (ΘΕΡΜ. ΝΕΡΟΥ 7°C) kW	4	5,55	11,2	12,8	13	14,88	18,58
ΕΥΡΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΨΥΞΗ °C	4 - 18	4 - 18	4 - 18	4 - 18	4 - 18	5 - 18	5 - 18
ΕΥΡΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΨΥΞΗΣ ΕΞΩΤ. ΧΩΡΟΥ °C	10/46	0/46	0/46	0/46	0/46	0/46	0/46
EER (ΘΕΡΜ. ΝΕΡΟΥ 18 °C)	4,35	4,0	4,6	4,1	4,15	3,87	3,80
EER (ΘΕΡΜ. ΝΕΡΟΥ 7 °C)	3,1	3,1	3,1	3,4	3,2	3,0	3,1
ΨΥΞΗ min/max (ΘΕΡΜ. ΝΕΡΟΥ 18 °C) kW	1,40 / 5,50	0,97 / 8,72	4,74 / 18,46	4,74 / 18,46	4,79 / 18,64	4,52 / 21,17	11,97 / 30,67
ΨΥΞΗ min/max (ΘΕΡΜ. ΝΕΡΟΥ 7 °C) kW	0,89 / 4,09	0,50 / 5,95	2,61 / 13,70	2,61 / 13,70	2,64 / 13,84	3,13 / 15,45	8,67 / 23,08
ΕΝΤΑΣΗ (A)	8	15	21	23	15,2	16,7	19,1
ΒΑΡΟΣ (kg)	57	69	115	115	121	190,9	199,4
ΨΥΚΤΙΚΟ ΜΕΣΟ (R410A)* gr	1.100	1.600	2.800	2.800	3.000	8.000	8.000
ΤΙΜΗ (€)	**3710,00**	**4335,00**	**5410,00**	**6531,00**	**8656,00**	**10161,00**	**10994,00**

Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ • Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των τιμών χωρίς προειδοποίηση