

Ψύκτες νερού ψύξης - θέρμανσης μεγάλης ισχύος



- Διαθέσιμα μοντέλα 30kw, 65kw & 130kw χωρίς ψυχοστάσιο και υδραυλικό κιτ
- Δυνατότητα συνδυασμού μονάδων ανάπτυξης συστήματος έως 2.080 kw MODULAR SYSTEM MASTER+SLAVE
- Ηλεκτρονική εκτονωτική βαλβίδα
- Αυλακοειδής εναλλάκτης θερμότητας διπλού σωλήνα (SHELL & TUBE)

NORDSTAR CHILLERS / ΨΥΞΗ - ΘΕΡΜΑΝΣΗ			
CHILLER	CLS-F30HW/ZR1-B	CLS-F65HW/ZR1-B	CLS-F130HW/ZR1-B
ΨΥΞΗ	30KW	65KW	130KW
ΕΝΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	19A	38A	78A
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΙΣΧΥΟΣ	11KW	22KW	44KW
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΕΡΟΥ °C	-5°C +17°C		
ΕΥΡΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ °C	-15°C +48°C		

ΘΕΡΜΑΝΣΗ	35KW	70KW	140KW
ΕΝΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	19A	39A	80A
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΙΣΧΥΟΣ	10,5KW	21KW	43KW
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΕΡΟΥ °C	30°C - 50°C		
ΕΥΡΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ °C	-15°C +30°C		

ΕΛΕΓΧΟΣ ΨΥΚΤΙΚΟΥ	EXV		
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ	380~415V 3N~50HZ		
ΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ	EMERSON ή COPELAND SCROLL		
ΑΡ. ΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ	1	2	4
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΩΛΗΝΩΝ(mm)	DN40	DN100	DN65
ΨΥΚΤΙΚΟ ΜΕΣΟ	R410A		
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΨΥΚΤΙΚΟΥ (KG)	7,3	13,5	30
ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗ	1,0Mpa		
ΡΟΗ ΑΕΡΑ (K³/h)	12000	24000	48000
ΒΑΡΟΣ (KG)	320	610	1010
PACKING SIZE (mm)	1240X950X2060	2080X950X2060	2280X1140X2360
Τιμή (€)	6.800,00	12.000,00	20.800,00.



30KW



65KW



130KW