



ΟΙΚΙΑΚΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ ΑΕΡΙΟΥ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑΤΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
IPX5D**VICTRIX OMNIA***

Κωδικός	Ωφέλιμη θερμ. ισχύς Kw		Βαθμός Απόδοσης		Παραγωγή ZNX ΔT 30°C	Διαστάσεις (ΥxΠxB) mm	Βάρος αδειού λέβητα	Τιμή €
	Θέρμανση	ZNX	80-60°C	40-30°C				
3.028358	20,2	25,0	97,1%	106,2%	11,9 lit/min	738 x 400 x 235	29 kg	1.200

* Ηλεκτρονική βαλβίδα αερίου

**VICTRIX ZEUS ErP***

Μοντέλο	Κωδικός	Ωφέλιμη θερμ. ισχύς Kw		Βαθμός Απόδοσης		Παραγωγή ZNX ΔT 30°C	Διαστάσεις (ΥxΠxB) mm	Βάρος αδειού λέβητα	Τιμή €
		Θέρμανση	ZNX	80-60°C	40-30°C				
25 ErP	3.028381	20,0	25,0	97,1%	106,9%	11,9 l/min	900 x 580 x 410	57,6 kg	1.850
32 ErP	3.028382	28,0	32,0	96,6%	106,3%	15,3 l/min	900 x 580 x 410	61,0 kg	2.150

* Ενσωματωμένο δοχείο αποθήκευσης ZNX **45lt** και Ηλεκτρονική βαλβίδα αερίου**VICTRIX TERA ErP**

Μοντέλο	Κωδικός	Κωδικός Μπεκ Υγραερίου	Τιμή € Μπεκ Υγραερίου	Ωφέλ. θερμ. ισχύς Kw		Βαθμός Απόδοσης		Παραγωγή ZNX ΔT 30°C	Διαστάσεις (ΥxΠxB) mm	Βάρος αδειού λέβητα	Τιμή €
				Θέρμανση	ZNX	80-60°C	40-30°C				
28 ErP	3.027370	3.027856	37,50	24,1	28,3	97,8%	108,2%	13,5 lit/min	748x440x256	35,8 kg	1.300
32 ErP	3.027371	3.027858	50,00	28,0	32,0	97,9%	107,9%	15,3 lit/min	748 x440x256	37,9 kg	1.550
38 ErP	3.030803	3.031167	67,50	32,7	34,0	97,8%	108,5%	18,1 lit/min	748x440x256	36,7 kg	1.700

**VICTRIX TERA VIP***

Μοντέλο	Κωδικός	Κωδικός Μπεκ Υγραερίου	Τιμή € Μπεκ Υγραερίου	Ωφέλιμη θερμ. ισχύς Kw		Βαθμός Απόδοσης		Παραγωγή ZNX ΔT 30°C	Διαστάσεις (ΥxΠxB) mm	Βάρος αδειού λέβητα	Τιμή €
				Θέρμανση	ZNX	80-60°C	40-30°C				
TERA VIP	3.029585	3.027856	37,50	24,1	28,3	97,8%	108,2%	13,5 lit/min	768x440x385	33,6 kg	1.550

* Δοχείο Aqua Celeris 3,2lt

**VICTRIX SUPERIOR ErP***

Μοντέλο	Κωδικός	Κωδικός Μπεκ Υγραερίου	Τιμή € Μπεκ Υγραερίου	Ωφέλιμη θερμ. ισχύς Kw		Βαθμός Απόδοσης		Παραγωγή ZNX ΔT 30°C	Διαστάσεις (ΥxΠxB) mm	Βάρος αδειού λέβητα	Τιμή €
				Θέρμανση	ZNX	80-60°C	40-30°C				
32 ErP	3.025505	3.019207	75,00	32,0	32,0	98,1%	107,7%	16,1 lit/min	835 x 440 x 350	45,9 kg	1.800

* Δοχείο Aqua Celeris 2,0lt

Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ • Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των τιμών χωρίς προειδοποίηση



ΟΙΚΙΑΚΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ ΑΕΡΙΟΥ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑΤΩΝ

**ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
IPX5D**
VICTRIX **EXA ErP**

Μοντέλο	Κωδικός	Κωδικός Μπεκ Υγραερίου	Τιμή € Μπεκ Υγραερίου	Ωφέλιμη θερμ. ισχύς Kw		Βαθμός Απόδοσης		Παραγωγή ZNX ΔΤ 30°C	Διαστάσεις (ΥxΠxB) mm	Βάρος αδειού λέβητα	Τιμή €
				Θέρμανση	ZNX	80-60°C	40-30°C				
28 ErP	3.025778	3.014474	62,50	23,7	27,7	97,8%	107,2%	13,5 lit/min	763 x 440 x 303	40,4 kg	1.300
32 ErP	3.025779	3.031619	50,00	28,0	32,0	97,9%	109,0%	15,3 lit/min	763 x 440 x 303	40,4 kg	1.550

VICTRIX **TT / MAIOR TT ErP***

Μοντέλο	Κωδικός	Ωφέλιμη θερμ. ισχύς Kw		Βαθμός Απόδοσης		Παραγωγή ZNX T 30°C	Διαστάσεις (ΥxΠxB) mm	Βάρος αδειού λέβητα	Τιμή €
		Θέρμανση	ZNX	80-60°C	40-30°C				
TT32 ErP	3.025637	30,0	31,5	97,8%	109,0%	15,7 lit/min	748 x 440 x 276	51,6 kg	1.650
MAIOR 35TT ErP	3.024883	34,2	34,2	97,9%	107,6%	16,8 lit/min	748 x 440 x 276	35,8 kg	1.750

* Ηλεκτρονική Βαλβίδα Αερίου

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ ΑΕΡΙΟΥ ΜΕΓΑΛΗΣ ΙΣΧΥΟΣ

VICTRIX **PRO ErP**

Μοντέλο	Κωδικός	Κωδικός Μπεκ Υγραερίου	Τιμή € Μπεκ Υγρ.	Βεντούρι Υγρ.	Τιμή € Βεντούρι Υγραερίου	Διαστάσεις (ΥxΠxB) mm	Βάρος αδειού λέβητα kg	Θερμική απόδ. σε kW		Βαθμός απόδοσης %		Τιμή €
								80 - 60°	50 - 30°C	80 - 60°C	40 - 30°C	
35 ErP	3.024488	1.041152	25,40	3.024159	99,21	843 x 450 x 457	51,2	34,0	37,3	97,3	107,0	2.000
55 ErP	3.024489	1.036688	29,70	3.024157	192,06	843 x 450 x 457	51,4	49,9	54,8	97,3	106,8	2.250
80 ErP	3.024490	1.035675	29,61	3.028239	174,86	1.038 x 608 x 502	79,5	73,0	80,3	97,0	106,6	3.300
100 ErP	3.024491	1.036664	14,93	3.027538	180,13	1.038 x 608 x 632	95,9	90,0	98,8	97,5	107,0	4.000
120 ErP	3.024492	1.034562	29,58	3.027854	172,15	1.038 x 608 x 632	102,5	111,0	121,7	97,3	106,7	4.500

ΥΒΡΙΔΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ & ΕΠΙΤΟΙΧΙΟ ΛΕΒΗΤΑ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑΤΩΝ

MAGIS COMBO



Περιγραφή Αντλίας	Κωδικός Συστήματος	Θερμική απόδοση αντλίας			Ψυκτική απόδοση αντλίας		Βάρος εξωτ/κής	Τιμή €
		COP 35°C	COP 45°C	COP 55°C	EER 18°C	EER 7°C		
MAGIS COMBO 4 V2	3.030609	4,40 / 5,20	4,20 / 3,85	3,90 / 2,95	5,00 / 4,59	3,60 / 3,24	47,5 kg	6.250
MAGIS COMBO 6 V2	3.030611	6,00 / 4,92	5,40 / 4,58	4,80 / 2,65	6,50 / 4,42	4,70 / 3,26	47,5 kg	7.150
MAGIS COMBO 9 V2	3.030613	9,00 / 4,81	8,60 / 3,69	8,00 / 2,93	8,70 / 4,12	6,50 / 3,33	74,0 kg	7.750

Περιγραφή Λέβητα	Ωφέλιμη θερμική ισχύς Kw		Βαθμός Απόδοσης		Παραγωγή ZNX ΔΤ 30°C	Βάρος αδειού λέβητα
	Θέρμανση	ZNX	80-60°C	40-30°C		
MAGIS COMBO 4/6/9 V2	24,9	28,1	96,2%	106,8%	13,1 lit/min	55,8 kg

Αντλία θερμότητας (ψύξης - θέρμανσης) inverter διαιρούμενου τύπου (Split R32) μέγιστης θερμοκρασίας νερού 65°C σε 4, 6 και 9 kW με εσωτερική μονάδα που ενσωματώνει λέβητα αερίου 24kW. Νέος εναλλάκτης θερμότητας 72 σπειρών INOX. Δοχείο διαστολής 12 lt. Κυκλοφορητής 7,5 mc. Νέος ηλεκτρονικός σχεδιασμός διαχείρισης άμεσας 3 ζωνών, 1 απευθείας και 2 μικτές. Για συστήματα με πολλές ζώνες δυνδυάζεται με διαχειριστή συστήματος (προαιρετικά). Στάνταρ φίλτρο νερού τύπου "Y" και βάνες.