Κλιματιστικά Τοίχου

NORDSTAR

ΣΕΙΡΑ TN +PLUS+

Wi-Fi Standard

UVC Sterilization

Healthy Filter

R32

- Απολύμανση του αέρα με χρήση UV λάμπας.
- Εύκολη εγκατάσταση, λόγω της αποσπώμενης κάτω επιφάνειας και με > 160mm περισσότερο χώρο, κάνει ευκολότερη την σύνδεση των ψυκτικών σωληνώσεων. Η πλάτη έχει βοηθητικές μπάρες στήριξης που κάνει ευκολότερη την εγκατάσταση.
- Η έξυπνη και εργονομική σχεδίαση του μηχανήματος επιτρέπει την εύκολη συντήρηση του ακόμα και από τον τελικό χρήστη.
- Έως 20% μεγαλύτερη παροχή αέρα
- Εύκολη αλλαγή πλακέτας εσωτερικής μονάδας μέσα σε 5 λεπτά, λόγω της συρταρωτής τοποθέτησης της.
- Δουλεύει στην ψύξη, σε πλήρες φορτίο,ακόμα και με εξωτερική θερμοκρασία 60^{0}C.
- Κάνει απολύμανση στοιχείου στους 56^{0}C.
- Φίλτρα Silver Ion, Active Carbon, Catechnin
- Λειτουργία turbo στο ξεκίνημα
- Ελάχιστα κενά μεταξύ των πλαστικών μερών
- Σε 20 λεπτά μπορεί να αποσυναρμολογηθεί και να συναρμολογηθεί λόγω της έξυπνης σχεδίασης. Τα βιδωτά μέρη του μηχανήματος είναι ελάχιστα.
- Ομοιόμορφη διάχυση αέρα

ΣΕΙΡΑ NEW TN +PLUS+ INVERTER

	ΜΟΝΤΕΛΟ		NORP – 10 CHSD/ TP41 l	NORP – 13 CHSD/ TP41 l	NORP – 20 CHSD/ TP41 l	NORP – 26 CHSD/ TP41 l
Τάση/Συχνότητα/Φάσεις		V/Hz/Ph	220-240/50/1			
Τύπος συμπιεστή			GMCC*	GMCC*	SANYO	SANYO
Ονομαστική Ισχύς Θ/Ψ		BTU/h	10500	13000	20000	26000
Εύρος Λειτουργίας	Ψύξη	°C	-15°C....+53°C			
Ισχύς	Ψύξη	BTU/h	8872 (3208 ≈ 11260)	11605 (3412 ≈ 12865)	17405 (4265 ≈20165)	23236 (6250 ≈ 26615)
Ισχύς	Ψύξη	W	2600(940 ≈ 3300)	3400 (1000 ≈ 3770)	5100 (1250 ≈ 5910)	6810 (1830 ≈ 7800)
Εύρος Λειτουργίας	Θέρμανση	°C	-20°C....+30°C			
Ισχύς	Θέρμανση	BTU/h	8973 (3207 ≈ 11464)	11705 (3412 ≈ 13000)	17505 (4265 ≈ 20745)	24055 (6315 ≈ 27165)
Ισχύς	Θέρμανση	W	2630(940 ≈ 3360)	3430 (1000 ≈ 3810)	5130 (1250 ≈ 6080)	7050 (1850 ≈ 7960)
Κατανάλωση Ισχύος	Θέρμανση	W	706	922	1382	1900
Ενταση λειτουργίας	Ψύξη Θέρμανση	A A	4,7A 4,2A	5,1A 4,7A	8,2A 7,2A	9,2A 8,6A
SEER	W		6,3/ A++	6,1/A++	6,1/A++	6,5/A++
SCOP 2°C / -10°C / -22°C	W/W		5/4/3,6	5/4/3,6	5/4/3,6	5/4/3,6
Ενεργειακή Κλάση	SCOP		A+++/A+			
Παροχή αέρα	Εσωτ. μονάδα	m3/h	560	560	820	1100
Στάθμη Θορύβου	Εσωτ. μονάδα Εξωτ. μονάδα	dB(A) dB(A)	32 60	32 60	36 65	41 68
Καθαρές διαστάσεις (Μ x Π x Υ)	Εσωτ. μονάδα Εξωτ. μονάδα	mm mm	790 x 275 x 192 777 x 498 x 290	790 x 275 x 192 777 x 498 x 290	920 x 306 x 195 853 x 602 x 349	1100 x 333 x 222 920 x 699 x 380
Σωληνώσεις	Gas - Liquid		3/8" - 1/4"	3/8" - 1/4"	3/8" - 1/4"	1/2" – 1/4"
Ψυκτικό Μέσο	R32		0,57 kg	0,57 kg	1,00 kg	1,11 kg
Σωληνώσεις μέγιστο μήκος/ύψος			25/10			
		Τιμή (€)	456,00	519,00	933,00	1.093,00

* GMCC TOSHIBA TECHNOLOGY

Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ • Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των τιμών χωρίς προειδοποίηση