

Μονάδες Fan Coil Νερού



24,5cm ΠΑΧΟΣ

- Υψηλή ενεργειακή απόδοση με χαλκοσωλήνα άνευ ραφής μηχανικά εκτονωμένη σε πτερύγια αλουμινίου.
- Δίσκος συλλογής συμπυκνωμάτων σε σχήμα V που εξασφαλίζει υψηλή απόδοση αποστράγγισης.
- Συνιστούμε την τοποθέτηση των θερμοστατών fan coil και τριόδων (Βλέπε «Συστήματα Ελέγχου VCV»).
- Εάν επιλέξετε να τοποθετήσετε οριζόντια, συνιστάται:
 - Εγκατάσταση πρόσθετου συλλέκτη συμπυκνωμάτων
 - Κατάργηση των ποδιών του ανεμιστήρα (που δεν χρειάζονται πλέον)
- Συνεργάζεται με θερμοστάτη NOBUS
- Τύπος ανεμιστήρα Φυγοκεντρικός, Ασύγχρονος, 4 ταχυτήτων.
- Εναλλάκτης 2σειρών με μέγιστη πίεση λειτουργίας 1,6MPa



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ			ΤΥΠΟΣ: ΔΑΠΕΔΟΥ 2 ΣΩΛΗΝΩΝ / 2 ΣΕΙΡΩΝ									
Μοντέλο			FC02	FC03	FC04	FC05	FC06	FC08*	FC10*	FC12*	FC14*	
Παροχή αέρα		H	m3/h	400	590	750	920	1080	1490	1750	2060	2450
Ψυκτική ικανότητα		H	kW	1.97	2.67	3.45	4.23	5.02	7.12	8.46	9.83	11.11
Αισθητή ψυκτική ικανότητα		H	kW	1.39	1.84	2.41	2.97	3.59	5	6.75	6.94	7.96
Θερμική ικανότητα		H	kW	2.91	3.71	5.18	6.35	7.54	10.70	12.73	14.75	16.72
Ένταση λειτουργίας		A		0.21	0.30	0.37	0.40	0.50	0.74	0.91	1.04	1.30
Στάθμη θορύβου		12Pa-H	dB (A)	35	37	39	41	43	44	46	48	50
Ροή νερού			kg/h	350	470	600	740	870	1230	1460	1700	1910
Πτώση πίεσης νερού			kPa	10	18	19	23	24	23	36	21	35
Μοτέρ		Τροφοδοσία			220-230V1Ph/50 Hz							
Συνδέσεις			3/4" FPT									
Διαστάσεις μονάδας - Πλάτος / Πάχος / Ύψος			850x245x639	1000x245x639	1080x245x639	1150x245x639	1300x245x639	1600x245x639	1750x245x639	1900x245x639	2200x245x639	
Βάρος μονάδας (kg)			24	29	30	31	35	49	52	54	56	
Τιμή (€)			397.30	452.25	472.50	493.15	538.98	698.52	758.68	805.32	898.52	

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ (ΟΡΟΦΗΣ) ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τιμή (€)

Πρόσθετες δίσκο συμπυκνωμάτων για οριζόντια εγκατάσταση Nobus

28,00

Σημείωση: • θερμοκρασία εισόδου νερού 60°C
• θερμοκρασία εισόδου αέρα 21°C

* Διατίθενται κατόπιν παραγγελίας

Θερμοστάτης για Fan Coil



- Ενοσύρματος θερμοστάτης (220V-50Hz) επιτοίχιος φωτιζόμενος, υψηλής ευκρίνειας
- Ψύξης - θέρμανσης
- Συμβατός με όλα τα μοντέλα NOBUS δισωλήνιας ή τετρασωλήνιας σύνδεσης
- Έλεγχος ταχυτήτων μοτέρ - ανεμιστήρα Auto 1-2-3
- Εβδομαδιαίος προγραμματισμός
- Δυνατότητα ελέγχου ηλεκτροβάνας



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τιμή (€)

Θερμοστάτης NOBUS

67,00