

# Μονάδες Fan Coil Νερού Τοίχου

- Δυνατότητα χρονοπρογραμματισμού.
- Περιλαμβάνεται ασύρματο χειριστήριο.
- Εύκολη και χαμηλού κόστους εγκατάσταση.
- Λειτουργία σωλήνα εξόδου πολλαπλών κατευθύνσεων: αριστερά/δεξιά/πίσω, για να καλύψει τις ανάγκες διαφορετικών δωματίων.
- Η εσωτερική μονάδα συνδυάζεται εύκολα σε οποιοδήποτε χώρο, είναι ιδανική για χρήση σε καταστήματα, εστιατόρια ή γραφεία χωρίς καθόλου ή με στενή ψευδοροφή.



Χαρακτηριστικά		Μοντέλο	FC02WM	FC03WM	FC04WM	FC05WM	FC06WM	FC08WM
Παροχή Αέρα	H	CFM	200	300	400	500	600	800
		m <sup>3</sup> /h	340	510	680	850	1020	1360
	M	CFM	153	224	303	382	450	594
		m <sup>3</sup> /h	260	380	515	650	765	1010
	L	CFM	106	153	200	253	306	412
		m <sup>3</sup> /h	180	260	340	430	520	700
Ικανότητα ψύξης	H	1.80	2.70	3.60	4.50	5.40	7.20	
	M	1.48	2.21	2.95	3.69	4.43	5.90	
	L	1.10	1.65	2.20	2.75	3.29	4.39	
Αισθητή ισχύς στην ψύξη	H	1.40	2.11	2.81	3.51	4.21	5.62	
	M	1.12	1.68	2.25	2.81	3.37	4.49	
	L	0.90	1.35	1.80	2.25	2.70	3.59	
Ικανότητα θέρμανσης	H	2.70	4.50	5.40	6.75	8.10	10.80	
	M	2.15	3.22	4.29	5.37	6.44	8.59	
	L	1.51	2.27	3.02	3.78	4.54	6.05	
Απορροφούμενη Ισχύς	W	30	38	45	50	90	100	
Θόρυβος	dB(A)	39	41	42	45	46	47	
Ροή νερού	kg/h	310	460	620	770	930	1240	
Πτώση πίεσης νερού στο στοιχείο	kPa	12	14	17	18	22.5	23.5	
Τύπος Ανεμιστήρα		Cross Flow Fan Blower						
Μοτέρ	Τύπος	Cross Flow Fan Motor						
	Μόνωση	Class B						
	Παροχή	220-230V/1Ph/50 ή 60Hz						
Στοιχείο νερού	Τύπος	Χαλκός άνευ ραφής με περύγια αλουμινίου						
	Σειρές	2						
	Πτώση πίεσης	1.6MPa						
Είσοδος / έξοδος νερού		ZG 1/2"						
Διατομή σωλήνα αποχέτευσης		Φ16						
Διαστάσεις μονάδας (Πλάτος x Πάχος x Ύψος)		850x300x198		970x315x235			1100x330x235	
Βάρος μονάδας Kg		11		15			20	
Τιμές (€)		650		670			850	
		920		1.110			1.160	