


NORDSTAR

FAN COIL ΝΕΡΟΥ ■ ΨΥΞΗ-ΘΕΡΜΑΝΣΗ



- Γυάλινη Επιφάνεια Υψηλής Αισθητικής
- SLIM με πάχος μόλις 13cm
- Αθόρυβη λειτουργία
- Αριστερή & δεξιά σύνδεση σε στοκ
- Πέλματα στήριξης εντός
- Touch Control στο panel
- Τριπλάσια Απόδοση/Ταχύτητα σε σχέση με θερμαντικά σώματα πάνελ
- Τρίοδη Βαλβίδα (κατ'επιλογή)
- Απομακρυσμένος Πλήρης Έλεγχος με τηλεχειριστήριο (κατ'επιλογή)



NORDSTAR

- Υψηλή απόδοση
- Εξοικονόμηση ενέργειας
- Άνεση

- Αριστερή & δεξιά σύνδεση σε στοκ. Σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας οι τύποι 25/40/60 δύνανται να αναστραφούν
- Μεταλλική περσίδα ηλεκτρικά ρυθμιζόμενη, για τέλεια και ομοιόμορφη κυκλοφορία του αέρα στο χώρο
- Πρόγραμμα χρονοδιακόπτη με ρύθμιση λειτουργίας
- Σύνδεση απευθείας σε πρίζα
- Το φιλικότερο fan coil για κατοικίες
- Απίστευτα αθόρυβο (μόνο 24dB), κατάλληλο ακόμα και για υπνοδωμάτια
- Το πολυτάχυτο μοτέρ ανεμιστήρα επιτρέπει την inverter λειτουργία του fan coil, με 3 ταχύτητες (χαμηλή-μεσαία-υψηλή) σε αυτόματη ή χειροκίνητη λειτουργία
- Στη λειτουργία της θέρμανσης, ο ανεμιστήρας δεν ξεκινά πριν η θέρμανση του νερού φτάσει στους 40°C
- Χάλκινες σωληνώσεις
- Εναλλάκτης θερμότητας από Αλουμίνιο
- Φίλτρο ενεργού άνθρακα

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΜΟΝΤΕΛΟ		NORD-025V-A/C	NORD-040V-A/C	NORD-060V-A/C	NORD-080V-A/C	NORD-100V-A/C
ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ*	W	2550	3950	5750	7200	9400
	BTU/h	8700	13748	19620	24568	32075
ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ**	W	1350	2500	3350	4300	5200
	BTU/h	4607	8530	11430	14672	17744
ΨΥΚΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ	W	1000	1900	2500	3500	4350
	BTU/h	3413	6483	8530	11943	14843
ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ	m³/h	160	320	460	580	650
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Μ/Π/Υ	mm	695/131/701	895/131/701	1095/131/701	1295/131/701	1495/131/701
ΘΟΡΥΒΟΣ L/H	dB	24/40	27/44	28/46	28/47	30/48
ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ	Inch	3/4"***				
ΣΥΝΔΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ		220-240V/50Hz				
Τιμή (€)		790,00	800,00	875,00	987,50	1.212,50

* Θέρμανση: Θερμοκρασία νερού 70°C
 ** Θέρμανση: Θερμοκρασία νερού 50°C
 Ψύξη: Θερμοκρασία νερού 7 / 12°C

Θερμοκρασία χώρου 20°C
 Θερμοκρασία χώρου 20°C
 Θερμοκρασία χώρου 27°C

*** Αριστερή σύνδεση σε επάρκεια
 Δεξιά σύνδεση περιορισμένη σε 025 - 040 - 060