

Μονάδες Fan Coil Νερού Ultra Thin



ΠΑΧΟΣ ULTRA THIN 13cm

- Υψηλή απόδοση και εξοικονόμηση ενέργειας
- Εύκολη εγκατάσταση
- Δημιουργικός και προσανατολισμένος στη λεπτομέρεια σχεδιασμός
- Εξαιρετικά νέα λεπτή σχεδίαση fan coil διαθέτει αισθητικό περίγραμμα και συμπαγείς διαστάσεις. Το πλάτος του είναι 130 mm.
- Με ενσωματωμένο χειριστήριο που ελέγχει: ψύξη, θέρμανση, ταχύτητες ανεμιστήρα και θερμοκρασία.
- Το στοιχείο νερού είναι κατασκευασμένο από χαλκό με πτερύγια αλουμινίου και βαμμένο με υδρόφιλη βαφή.
- Ο ανώτερης ποιότητας ανεμιστήρας cross flow προσφέρει στο FAN COIL μεγάλη παροχή αέρα με χαμηλό θόρυβο.
- Το νέας γενιάς μοτέρ ανεμιστήρα κάνει τη μονάδα να λειτουργεί με χαμηλότερο θόρυβο και μεγαλύτερη ταχύτητα.
- Με το DC μοτέρ που είναι εφοδιασμένο το FAN COIL μπορεί να εξοικονομήσει έως και 50% ενεργειακή κατανάλωση.
- Ρύθμιση με αισθητήρα ελέγχου, έτσι ώστε να μην ξεκινά πριν φτάσει η θερμοκρασία νερού στους 40°C



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΜΟΝΤΕΛΟ		FC-020VED	FC-032VED	FC-046VED	FC-058VED	FC-065VED
Παροχή αέρα Max.	m³/h	200	320	460	580	350
Παροχή αέρα Min.	m³/h	80	120	180	220	260
Απόδοση στην ψύξη	W	1050	1980	2890	3620	4130
Απόδοση στην ψύξη	BTU/h	3582	6755	9860	12351	14091
Απόδοση στην θέρμανση*	W	1500	2850	4200	5250	6000
Απόδοση στην θέρμανση*	BTU/h	5118	9724	14330	17912	20471
Απόδοση στην θέρμανση**	W	2600	3985	5820	7250	9480
Απόδοση στην θέρμανση**	BTU/h	8871	13596	19857	24736	32344
Στάθμη Θορύβου Max.	dB(A)	30	32	36	38	40
Στάθμη Θορύβου Min.	dB(A)	24	27	28	28	30
Παροχή ρεύματος	/	220V/50Hz/1Ph				
Απορροφούμενη Ισχύς	W	18	24	35	40	45
Ροή νερού	m³/h	0.17	0.33	0.49	0.6	0.64
Πτώση Πίεσης	kPa	12	14	18	20	24
Είσοδος	inch	ZG3/4"				
Έξοδος	inch	ZG3/4"				
Μέγιστη Πίεση	MPa	1.6				
Διατομή σωλήνα συμπύκνωσης	mm	Ø16				
Νέτες Διαστάσεις (W*D*H)	mm	692*130*657	892*130*657	1092*130*657	1292*130*657	1492*130*657
Διαστάσεις με συσκευασία (W*D*H)	mm	750*180*710	950*180*710	1150*180*710	1350*180*710	1550*180*710
Τιμή (€)		423	430	470	535	650

*Condition:

1. Ψύξη : Αέρας περιβάλλοντος (DB/WB) 27/19°C, Θερμοκρασία Νερού (Inlet/Outlet): 7°C/12°C.
2. Θέρμανση* : Αέρας περιβάλλοντος (DB/WB) 21/-°C, Θερμοκρασία Νερού (Inlet/): 50°C.
3. Θέρμανση*: Αέρας Περιβάλλοντος (DB/WB) 21/-°C, Θερμοκρασία Νερού (Inlet/): 70°C

Διαθεσιμότητα σε αριστερή και δεξιά σύνδεση

Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ ~ Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των τιμών χωρίς προειδοποίηση