

Μονάδες Fan Coil Νερού Τοίχου



- Δυνατότητα χρονοπρογραμματισμού.
- Περιλαμβάνεται ασύρματο χειριστήριο.
- Εύκολη και χαμηλού κόστους εγκατάσταση.
- Λειτουργία σωλήνα εξόδου πολλαπλών κατευθύνσεων: αριστερά/δεξιά/πίσω, για να καλύψει τις ανάγκες διαφορετικών δωματίων.
- Η εσωτερική μονάδα συνδυάζεται εύκολα σε οποιοδήποτε χώρο, είναι ιδανική για χρήση σε καταστήματα, εστιατόρια ή γραφεία χωρίς καθόλου ή με στενή ψευδοροφή.



Χαρακτηριστικά		Μοντέλο	FC02WM	FC03WM	FC04WM	FC05WM	FC06WM	FC08WM
Παροχή Αέρα	H	CFM	200	300	400	500	600	800
		m ³ /h	340	510	680	850	1020	1360
	M	CFM	153	224	303	382	450	594
		m ³ /h	260	380	515	650	765	1010
	L	CFM	106	153	200	253	306	412
		m ³ /h	180	260	340	430	520	700
Ικανότητα ψύξης kW	H		1,80	2,70	3,60	4,50	5,40	7,20
	M		1,48	2,21	2,95	3,69	4,43	5,90
	L		1,10	1,65	2,20	2,75	3,29	4,39
Αισθητή ισχύς στην ψύξη kW	H		1,40	2,11	2,81	3,51	4,21	5,62
	M		1,12	1,68	2,25	2,81	3,37	4,49
	L		0,90	1,35	1,80	2,25	2,70	3,59
Ικανότητα θέρμανσης kW	H		2,70	4,50	5,40	6,75	8,10	10,80
	M		2,15	3,22	4,29	5,37	6,44	8,59
	L		1,51	2,27	3,02	3,78	4,54	6,05
Απορροφούμενη Ισχύς	W		30	38	45	50	90	100
Θόρυβος	dB(A)		39	41	42	45	46	47
Ροή νερού	kg/h		310	460	620	770	930	1240
Πτώση πίεσης νερού στο στοιχείο	kPa		12	14	17	18	22,5	23,5
Τύπος Ανεμιστήρα			Cross Flow Fan Blower					
Μοτέρ	Τύπος		Cross Flow Fan Motor					
	Μόνωση		Class B					
	Παροχή		220-230V/1Ph/50 ή 60Hz					
Στοιχείο νερού	Τύπος		Χαλκός άνευ ραφής με πτερύγια αλουμινίου					
	Σειρές		2					
	Πτώση πίεσης		1,6MPa					
Είσοδος / έξοδος νερού			ZG 1/2"					
Διατομή σωλήνα αποχέτευσης			Φ16					
Διαστάσεις μονάδας (Πλάτος x Πάχος x Ύψος)			850x300x198		970x315x235		1100x330x235	
Βάρος μονάδας Kg			11		15		20	
Τιμές (€)			525	540	685	740	895	935

Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ ~ Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των τιμών χωρίς προειδοποίηση