

Μονάδες Fan Coil Νερού Κρυφού Τύπου Οροφής DC 3ROWS C €

- Εύκολη εγκατάσταση οριζόντιας τοποθέτησης.
- Εναλλάκτης θερμότητας υψηλής απόδοσης από χαλκοσωλήνα άνευ ραφής με πτερύγια αλουμινίου.
- Αυξημένη αξιοπιστία. Ο σχεδιασμός της λεκάνης συμπυκνωμάτων σε σχήμα V εξασφαλίζει την μέγιστη προστασία της 3οδης.
- Μικρές διαστάσεις πάχος μονάδας 225mm.
- Στοιχείο 2 σωλήνων 3 σειρών (2 Pipe System 3 Rows)
- Ασύγχρονος ηλεκτροκινητήρας DC.
- Λειτουργία χαμηλού θορύβου λόγω της χρήσης φυγοκεντρικού ανεμιστήρα.
- Χειριστήριο αψής NOBUS με δυνατότητα Wifi και χρονοπρογραμματισμού.
- Πίνακες ελέγχου και ρύθμισης θερμοκρασίας του Fan Coil.
- Αριστερής Σύνδεσης
- Ρύθμιση με αισθητήρα ελέγχου, ώστε να μην ξεκινά πριν φτάσει η θερμοκρασία του νερού στους 40°C.
- Κωδικός: FC NOBUS ΚΡΥΦΟΥ 3ROWS FC**DCB23/1P3L-L



Χαρακτηριστικά		Μοντέλο	FC02	FC03	FC04	FC05	FC06	FC08	FC10	FC12	FC14
Ροή Αέρα	Max.	CFM	235	347	441	541	635	876	1029	1212	1441
		m3/h	400	590	750	920	1080	1490	1750	2060	2450
	Min.	CFM	118	176	218	271	318	441	512	606	724
		m3/h	200	300	370	460	540	750	870	1030	1230
Ικανότητα ψύξης kW	Max.		2,09	3,06	3,89	4,74	5,73	7,79	9,35	11,10	13,08
	Min.		1,55	2,29	2,91	3,56	4,28	5,85	7,1	8,35	9,83
Αισθητή ισχύς στην ψύξη kW	Max.		1,47	2,11	2,72	3,33	4,10	5,47	7,46	7,84	9,37
	Min.		1,00	1,37	1,77	2,30	2,83	3,61	5,00	5,25	6,37
Ικανότητα θέρμανσης kW	Max.		3,13	4,25	5,84	7,12	8,58	11,69	14,03	16,64	19,63
	Min.		1,91	2,55	3,50	4,34	5,15	7,13	8,56	9,98	11,78
Απορροφούμενη Ισχύς σε kW	12Pa-H		8-17	9-20	10-36	11-44	12-56	20-78	23-88	26-114	28-139
	30Pa-H		10-26	11-34	12-42	13-51	15-63	25-91	26-101	28-140	30-166
	50Pa-H		12-29	13-38	14-49	15-56	17-80	26-101	28-125	30-173	32-208
Απορροφούμενη Ισχύς σε A	A		0,13	0,17	0,22	0,25	0,36	0,46	0,57	0,79	0,95
Στατική πίεση Pa	Pa		12Pa/30Pa/50Pa								
Επίπεδο θορύβου	12Pa		21-36	22-38	20-40	22-42	24-43	28-45	28-47	29-49	30-51
	30Pa		22-39	23-41	21-43	23-45	25-45	29-47	29-49	30-51	31-53
	50Pa		23-41	24-43	22-45	24-46	26-47	30-49	30-51	31-53	32-55
Ροή νερού	kg/h		370	540	680	830	870	1350	1610	1920	2250
	l/s		0,103	0,150	0,189	0,231	0,242	0,375	0,447	0,533	0,625
Πτώση πίεσης νερού στο στοιχείο	kPa		10	18	19	23	24	23	36	21	35
Τύπος Ανεμιστήρα			Centrifugal								
Μοτέρ	Τύπος		DC Motor								
	Μόνωση		IP42								
	Παροχή		220-230V/1Ph/50 ή 60Hz								
Στοιχείο νερού	Τύπος		Χαλκός άνευ ραφής με πτερύγια αλουμινίου								
	Σειρές		3								
	Πτώση πίεσης		1.6MPa								
Είσοδος / έξοδος νερού			3/4" FPT								
Διατομή σωλήνα αποχέτευσης			Φ20								
Διαστάσεις μονάδας (Πλάτος x Πάχος x Ύψος)			645x450x225	795x450x225	875x450x225	945x450x225	1095x450x225	1395x450x225	1545x450x225	1695x450x225	1995x450x225
Βάρος μονάδας Kg			15	19	20	21	22	36	38	40	42
Τιμές (€)			370	385	400	440	455	700	765	830	915
Τιμή Χειριστηρίου (€)			89								

Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ ~ Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των τιμών χωρίς προειδοποίηση