

HYUNDAI Αντλίες Θερμότητας για ZNX ATLAS



HYUNDAI

Δοχεία Επισμαλτωμένου Χάλυβα
Υψηλών προδιαγραφών

2 ΧΡΟΝΙΑ

ΕΓΓΥΗΣΗ
ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ATLAS

Δοχεία υψηλής ποιότητας
ανοξείδωτου χάλυβα SUS 304/316L



✓Εξυπνη διάγνωση σφαλμάτων



✓Φρέον R134A



✓Εβδομαδιαία θερμική απολύμανση
για την καταπολέμηση της
λεγεωνέλλας



✓Ενσωματωμένη ράβδος μαγνησίου &
ανόδου αρνητικών ιόντων για
αντιδιαβρωτική προστασία



✓Εβδομαδιαίος προγραμματισμός



✓Λειτουργία Διακοπών



✓Αυτόματη Επανεκκίνηση

✓Παιδικό κλείδωμα

✓Εφεδρική ηλεκτρική αντίσταση

✓Απομακρυσμένος έλεγχος WiFi

✓Μοντέλα με ηλιακή υποβοήθηση

✓Εξυπνη απόψυξη

✓Πάνω έξοδος αέρα

✓Προστασία Υψηλής/Χαμηλής Πίεσης

ΜΟΝΤΕΛΛΟ		HYWH- 21R1/200ES	HYWH- 21R1/300ES	ATHW- 20a/200Lw	ATHW- 20a/200L	ATHW- 20a/300Lw	ATHW- 20a/300L	ATHW- 40a/500Lw	ATHW- 40a/500L
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος	V/Ph/Hz	220~240/1/50		220~240/1/50					
Μέγεθος αποθήκευσης δεξαμενής	L	186	279	178		273		430	
Κύκλος Κατανάλωσης		L	XL	L		XL		XXL	
Water Energy Efficiency **		145,1%	137,6%	127,0%		127,9%		133,3%	
Ενεργειακή κλάση *		A+		A+					
Θερμική Ισχύς (A/θ)*	kW	2,1		2,02				3,8	
COP (20/15°C)**	W/W	3,39	3,47	2,756		2,708		2,762	
Ονομαστικό Ρεύμα (A/θ + E-heater)	A	9,1		8,96				10,91	
Μέγιστο Ρεύμα (A/θ + E-heater)	A	13,8		10				13	
Απόδοση Ζεστού Νερού	L/h	46		45				85	
Θερμοκρασία εξόδου νερού (Max)	°C	10...55				38...60			
Μέγιστη θερμοκρασία νερού	°C	75				70			
Εύρος λειτουργίας	°C	-7...46				-5...43			
Τύπος ψυκτικού		R134A		R134A					
Ποσότητα ψυκτικού	g	850		880				1450	
Συμπιεστής	Τύπος	Rotary		Rotary					
	Μάρκα	GMCC		GMCC					
	Μοντέλο	RJSM160V11WFZ		PJ125G1C-4DZDE				PJ250M2C- 4FT	
Μοτέρ Ανεμιστήρα	Τύπος	DC		AC					
	Κατανάλωση(W)	40		80				60	
	Ταχύτητα (RPM)	830		1280				1130	
Διάμετρος αεραγωγού	mm	Φ 110		Φ 177					
Μέγιστη επιτρεπόμενη πίεση δοχείου	bar	10		10					
Εσωτερικό Υλικό δοχείου		Εμαγιέ		Inox (AISI 304)					
Βοηθητική ηλεκτρική αντίσταση	kW	2		1.6					
Ηλεκτρονική εκτονωτική βαλβίδα		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Εναλλάκτης ηλιακής υποβοήθησης	m2	✓/(1,2)		x	✓ (1 m²)	x	✓ (1 m²)	x	✓ (1 m²)
Water side connection	inch	3/4"		3/4"				1"	1"
Εναλλάκτης A/θ		Aluminium Micro-Channel		Aluminium					
Καθαρές διαστάσεις	mm	Φ 600x1685	Φ 640x1958	Φ560x1750		Φ640x1845		Φ700x2250	
Διαστάσεις συσκευασίας	mm	725x725x1835	737x737x2125	629x629x1892		695x695x1989		755x755x2370	
Καθαρό Βάρος	kg	120	130	90		97		122	
Μεικτό Βάρος	kg	130	140	100		101		132	
Επίπεδο θορύβου	dB (A)	≤40		60	60	59	59	59.8	59.8
Τιμές (€)		2.150	2.392	2.054	2.150	2.294	2.392	3.283	3.378

Διαθέσιμο κιτ εγκατάστασης για επιλεγμένα μοντέλα: Για τα μοντέλα HYUNDAI διατίθεται ειδικό κιτ που περιλαμβάνει:

1) 1x Βαλβίδα αέρα 2) 1x Βαλβίδα πίεσης-θερμοκρασίας 3) 2x Αντιηλεκτροπληγικοί συνδέσμοι 4) 1x Αντάπτορας από 3/4" σε 16mm

5) 1x Γωνιακός προσαρμογέας αεραγωγού 6) 1x Ασύρματο χειριστήριο βαλβίδας - αέρα 7) 2x Σωληνάκια αποστράγγισης.

*(Σύμφωνα με το (EU) No 812/2013 ANNEX II Table 1) Θερμοκρασία εξόδου νερού: 55°C

**Σύμφωνα με το ERP (EN16147) για Στάδιο C με κύκλο κατανάλωσης M/L/XL/XXL