

Κλιματιστικό τύπου ντουλάπας DC Inverter

NORDSTAR

- Υψηλής αισθητικής εσωτερική μονάδα.
- Ασύρματο χειριστήριο
- DC μοτέρ ανεμιστήρα για χαμηλή στάθμη θορύβου με υψηλή απόδοση
- Ηλεκτρονική εκτονωτική βαλβίδα
- Wi-Fi – απομακρυσμένος έλεγχος μέσω APP (για το μοντέλο +PLUS+)

2ΧΡΟΝΙΑ
ΕΓΓΥΗΣΗ
ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ



ΜΟΝΤΕΛΟ		NORD-FL/C46/ HZR1-D01-3PH	NORD-FL/C60/ HZR1-D01-3PH	NDFSIU-55K 2025/ NDFSOU-55K 2025
ΠΑΡΟΧΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ	(V/Hz/Ph)	380~415/50/3		
ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΠΟΡ/ΕΝΗ ΙΣΧΥΣ	(W)	6300	7500	6200
ΜΕΓΙΣΤΗ ΕΝΤΑΣΗ	(A)	13	17,5	9,2
ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΗ ΨΥΞΗ	(BTU/h)	42650(12966~46062)	54592(15354~61416)	55000(8000-60000)
ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΗ ΨΥΞΗ	(kW)	14	16	16
SEER		5,66	5,49	6,1
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ		A+	A	A++
ΕΥΡΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΨΥΞΗ	°C	-5...55		
ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ	(BTU/h)	47768(8530~47768)	59710(6824~62098)	60000(10000-66000)
ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ	(kW)	15	17	
SCOP		3,89	3,9	5,1
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ		A	A	A+++
ΕΥΡΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ	°C	-15...30		
ΕΥΡΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΘΕΡΜ. ΧΩΡΟΥ	°C	16...32		
ΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ		HIGHLY*	mitsubishi	GMCC*
ΜΕΓ. ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ ΜΕΓ./ΜΕΣ./ΧΑΜ. -ΕΞΩ	(dB)	49	49	60
ΜΕΓ. ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ ΕΞΩ	(dB)	56	57	68
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝ. ΜxYxΦ	(mm)	1920 x 645 x 406		580 x 405 x 1835
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝ. ΜxYxΦ	(mm)	1032 x 810 x 445	1100 x 870 x 528	100x450x1370
ΒΑΡΟΣ ΕΣΩΤ./ΕΞΩ	(kg)	60/67,4	60/90	47/105
ΜΕΓΙΣΤΟ ΜΗΚΟΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ	(m)	60 (ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ 30)		50 (ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ 20)
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ	(m)	3/8" 5/8"		
ΨΥΚΤΙΚΟ ΜΕΣΟ		R410A		R32
Τιμή (€)		2.900	3.200	3.100

* TOSHIBA TECHNOLOGY



NORD-FL/
C46-C60



NDFSIU-55K
2025

+PLUS+

SEER 6.1 A++

SCOP 5.1 A+++

Οι τιμές επιβαρύνονται με ΦΠΑ • Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των τιμών χωρίς προειδοποίηση