

**ΣΕΙΡΑ
TN
+PRO II+**



10 ΧΡΟΝΙΑ

**ΕΓΓΥΗΣΗ
ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ**

SEER 8.5

SCOP 5.1-5.6

Επιδoteούνται
από το Πρόγραμμα
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ

A+++ (ΘΕΡΜΑΝΣΗ) / A+++ (ΨΥΞΗ)



**Healthy
Filter**



SMART AIR, SOFT CARE



**Smart
Airflow**

- Σύστημα Υγιεινής & Καθαρισμού Αέρα. Συνδυασμός UV-C αποστείρωσης, ιονιστή και τεχνολογίας καθαρισμού που εξαλείφει βακτήρια, οσμές, καπνό, σκόνη και σωματίδια γύρης, προσφέροντας πιο καθαρό και υγιεινό αέρα στον χώρο.
- Λειτουργία σε Ακραίες Θερμοκρασίες. Υψηλή απόδοση θέρμανσης ακόμα και στους -30°C.
- 3 Easy Design. Εύκολη εγκατάσταση, εύκολη συντήρηση και άμεση πρόσβαση service.
- Εύκολη αλλαγή πλακέτας εσωτερικής μονάδας μέσα σε 5 λεπτά λόγω της συρταρωτής τοποθέτησής της.
- Τεχνολογία φίλτρων 3 σε 1 (Tea Polyphenols + Anion + Vitamin C)

- Wind Free Comfort Zone - Απόλυτη αίσθηση άνεσης με απαλό αέρα κάτω από 0.3m/s.
- Ομοιόμορφη Διάχυση Αέρα σε κάθε σημείο του χώρου για ιδανική θερμοκρασία παντού.
- Έξυπνη Αφύγρυνση. Αφαιρεί αποτελεσματικά την υγρασία χωρίς να δημιουργεί αίσθηση ψύχρας.
- Ultra Low Noise - 22dB. Σχεδόν αθόρυβη λειτουργία για απόλυτη ηρεμία και ξεκούραστο ύπνο.
- 56°C High Temperature Sterilization. Αυτοκαθαρισμός και αποστείρωση σε υψηλή θερμοκρασία για μέγιστη υγιεινή.
- OTA Software Upgrade. Αυτόματες αναβαθμίσεις λογισμικού μέσω internet.
- Τεχνολογία εξοικονόμησης ενέργειας με AI έως 35%

ΣΕΙΡΑ NEW TN +PRO II+ INVERTER

	ΜΟΝΑΔΑ		NORD-PROII- 10CHSD/ZA31I	NORD-PROII- 13CHSD/ZA31I	NORD-PROII- 20CHSD/ZA31I	NORD-PROII- 26CHSD/ZA31I
Τάση/Συχνότητα/Φάσεις	V/Hz/Ph		220-240/50/1			
Τύπος συμπιεστή			GMCC	RECHI	SANYO	SANYO
Ονομαστική Ισχύς θ/ψ	BTU/h		10500	13000	20000	26000
Εύρος Λειτουργίας	Ψύξη	°C	-15°C....+53°C			
Ισχύς	Ψύξη	BTU/h	9008 (3207~11601)	11942 (3412~13989)	17538 (4265~20131)	22008 (6244~24567)
Ισχύς	Ψύξη	W	2640 (940~3400)	3520 (1000~4100)	5140 (1250~5900)	6450 (1830~7200)
Εύρος Λειτουργίας	Θέρμανση	°C	-25°C....+30°C			
Ισχύς	Θέρμανση	BTU/h	10748 (3207~13648)	12829 (3412~14330)	18084 (4265~22827)	24004 (6312~27160)
Ισχύς	Θέρμανση	W	3150 (940~4000)	3760 (1000~4200)	5300 (1250~6690)	7035 (1850~7960)
Κατανάλωση Ισχύος	Θέρμανση	W	830 (240~1500)	1006 (290~1720)	1350 (340~2540)	1890 (420~3010)
Ενταση λειτουργίας	Ψύξη	A	3.2	4.9	6.2	8.1
	Θέρμανση	A	3.8	4.5	6.1	8.4
SEER	W		8,5 / A+++			
SCOP	W/W		5,6	5,1	5,4	5,2
Ενεργειακή Κλάση	SCOP		A+++			
Παροχή αέρα	Εσωτ. μονάδα	m3/h	650	650	1050	1100
Στάθμη Θορύβου	Εσωτ. μονάδα	dB(A)	44/36/33/26/22	44/36/33/26/22	58/55/46/39/33	63/60/55/46/43
	Εξωτ. μονάδα	dB(A)	53	55	55	59
Καθαρές διαστάσεις (Μ x Π x Υ)	Εσωτ. μονάδα	mm	811x305x195	811x305x195	1005x321,5x220	1005x321,5x220
	Εξωτ. μονάδα	mm	716x499x240	732x551x257	780x603x302	856x700x330
Σωληνώσεις	Gas - Liquid		3/8" - 1/4"	3/8" - 1/4"	1/2" - 1/4"	1/2" - 1/4"
Ψυκτικό Μέσο	R32		0,51kg	0,57kg	0,70kg	1,20kg
Σωληνώσεις μέγιστο μήκος/ύψος			25/10			
Τιμή (€)			570	630	1.150	1.470