

- Διαθέσιμα μοντέλα 35kW, 65kW, 130kW και 155kW χωρίς ψυχροστάσιο και υδραυλικό κιτ
- Δυνατότητα συνδυασμού μονάδων ανάπτυξης συστήματος έως 2.080 kW MODULAR SYSTEM MASTER+SLAVE
- Πολυαυλακωτός εναλλάκτης θερμότητας διπλού σωλήνα (SHELL & TUBE)
- Ηλεκτρονική εκτονωτική βαλβίδα

WIRED
CONTROLLER

HYUNDAI CHILLERS / ΨΥΞΗ - ΘΕΡΜΑΝΣΗ						DC FULL INVERTER R32
CHILLER			HYU-FE35HW/ ZR1A	HYU-F65HW/ ZR1-B	HYU-FE155HW/ ZR1A	CM-D130HP/ ZR4-H3130
ΨΥΞΗ	Ισχύς	kW	30KW	65KW	138KW	130kW
	Απορροφούμενη Ισχύς	kW				43,3
	EER	W/W				3
Ένταση Λειτουργίας			18A	38A	78A	73A
Κατανάλωση Ισχύος			9,5KW	20,6KW	43,1 KW	43,3 KW
Θερμοκρασία Νερού °C			+9°C ~ +25°C	-5°C ~ +17°C	+9°C ~ +25°C	-5°C ~ +20°C
Εύρος Λειτουργίας °C			-5°C ~ +46°C	-15°C ~ +48°C	-5°C ~ +46°C	-10°C ~ +50°C
ΘΕΡΜΑΝΣΗ	Ισχύς	kW	36KW	70KW	155KW	140kW
	Απορροφούμενη Ισχύς	kW				40,58
	EER	W/W				3,45
Θερμοκρασία Νερού °C			+20°C ~ +55°C	+30°C ~ +50°C	+20°C ~ +55°C	+30°C ~ +55°C
Εύρος Λειτουργίας °C			-30°C ~ +45°C	-15°C ~ +30°C	-30°C ~ +45°C	-20°C ~ +40°C
Τροφοδοσία			380-415V / 3N / 50HZ			380-415V/3N/50Hz
Συμπιεστής			EVI Scroll Compressor*	Copeland Scroll	EVI Scroll Compressor*	Inverter scroll (EVI)*
Αρ. Συμπιεστών			1	2	4	2
Διάμετρος Σωλήνων(Mm)			DIN40	DIN65		DIN65
Ποσότητα Ψυκτικού (Kg)			7,5	13,5	24	19,6
Μέγιστη Πίεση			1,0Mpa			1,6Mpa
Βάρος (Kg)			320	610	1010	760
ΚΑΘΑΡΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (Μ Χ Υ Χ Π)			1160 x 1920 x 900	2000 x 1920 x 900	2200 x 2280 x 1100	2200 x 11000 x 2200
Τιμή (€)			9.350	15.000	29.900	26.000

* ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ EVI - Δίνουν την δυνατότητα λειτουργίας σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες κατά την χειμερινή περίοδο (-30°C ~ +45°C)

1. Περιβάλλον 35°C. Νερό εισόδου 7°C
2. Περιβάλλον 7°C.. Νερό εισόδου 45°C